

Béthalu

HYDRAULIQUE V.U.L.

Véhicule Utilitaire



CHASSIS

V.U.L. PTAC 3t5/4t5 EURO VI HEAVY DUTY

DIMENSIONS

Longueur Caisse = 3m20 à 4m00
Largeur Caisse = 2m10 à 2m15
Hauteur Intérieure = 2m10 à 2m30

CHARGE UTILE

suivant véhicule de base et équipement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Structure entièrement profilée aluminium

Pavillon profilé alu avec gouttières intégrés dans les profils arrondis alu

Panneaux profilés alu 30mm avec claires voies en parties haute et basse, droite et gauche

Plancher alu damier sur VUL Pc ou AUTOPORTANT rainuré et fraisé sur VUL CC

Portillon latéral AVD ou AVG sur profils jointés avec charnières Inox et fermetures encastrées

Pont/portes AR sur VUL Pc ou Pont AR avec ridelles sur VUL CC et PL

Etage profilé alu autoportant rainuré et fraisé sur la moitié ou sur toute la longueur (electro-hydraulique allégé sur câbles inox) avec ridelles de bordures fixes

Verrouillages extérieurs

Eclairage intérieur et phare de chargement AR

Séparations adaptées mixtes ou spécifiques

OPTIONS

Fermeture des claires-voies avec clapets rabattables ou volets coulissants / Revêtement en enduit caoutchouc/graviers ou antistress / Toutes possibilité d'adaptations particulières sur demande